

弾性モザイクパークットブロック・縁甲板 フローリングブロック・化粧合板・フローリングボード	畳
1 弾性藻ガイクパークットブロック	1 ③④
2 フローリングブロック	2
3 フローリングボード・化粧合板①②	3 ①②
4 フローリングボード・化粧合板	4

- ① 根太間隔は根太間隔の標準表（共通1）による。
 ② 大引は床高さにより大引寸法（45×90、90×90等）を明記する。床下に湿気の多い場合は、大引、根太、合板裏面に防腐剤を塗布し、換気孔の設置を考慮する。
 ③ 土間コンクリートの場合は10mm増打はしない。
 ④ 防湿紙はアスファルト15kg程度とし、防湿シートを取付けたスタイロフォームの場合は防湿紙の敷込を省略できる。

モルタルこて押え・石こうプaster塗り・岩綿モルタル吹付こて押え	
1 モルタルこて押え	2 石こうプasterこて押え ⑤
	4 合成樹脂エマルジョンプaster（樹脂プaster）塗り
3 石こうプaster塗り ⑤	5 LGS下地岩綿モルタル吹付こて押え
	6 クラス下地又はリラス下地モルタルこて押え

- ⑤ 石こうプaster、ドロマイトプaster等は、多湿、通気不良あるいは常時水や蒸気に触れる恐れのある場所には使用しない。