

ボード類	
<p>1 化粧石こうボード（虫喰い模様等）</p>	<p>4 岩綿吸音板（直張り工法）</p>
<p>2 石こうボード・繊維混入セメント板類</p>	<p>5 岩綿吸音板（捨張り工法）</p>
<p>3 化粧石こうボード（和室用木目模様等）</p>	<p>6 岩綿吸音板（システム天井）</p>

- ① 内装制限で不燃の場合は、石こうボードを不燃石こうボードとする。
- ② 湿気のある室に石こうボードは使用しない。
- ③ 目地なしの場合は、100㎡内外又は15m内外に伸縮目地を設ける。
- ④ 工法がメーカーによりそれぞれ違うため、目地部分の仕様、工法を検討する。
- ⑤ 岩綿吸音板の天井のせかけ工法（システム天井）は、浮き上り止め、外れ止めの措置を講ずる。

金属・プラスチック製品類	
<p>1 金属成形品</p>	<p>2 プラスチック成形品（断熱材つき・木製下地）</p>
<p>3 プラスチック成形品（断熱材なし・耐水合板下地）</p>	<p>4 金属成形品（押出成型）</p>
<p>5 金属成形品（押出成型）</p>	<p>6 縦ジョイント部</p>

- ⑥ 天井裏に他の室と区画された壁がない場合は、耐水合板 (t = 5.5) の捨張りをを行う。下地腐蝕防止のため、浴室等湿気の多い所では室内換気及び天井裏換気を考慮する。